


ノータッチ式ディスペンサー  
UD-9600

## 取扱説明書

UD-9600S (出荷時の設定:フォーム)  
UD-9600A (出荷時の設定:ジェル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。本紙をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
お読みになられたあとは、ご使用になる方がいつでも確認いただける場所に保管してください。  
製品についてご不明な点は、当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」までお問い合わせください。



## 目次

安全上の注意 ..... 1

各部の名称 ..... 4

設置の前に ..... 5

・カバーの開閉

・鍵の開錠/施錠

・石けん液（リキッド）・手指消毒剤（スプレー、フォーム）を使用するための設定変更

設置方法 ..... 8

・工具が必要な工具

・ACアダプターを使用する場合の条件

・取り付け手順

使用方法 ..... 11

・電池の装着

・ACアダプターの接続

・表示LEDの説明

・薬液ボトルの装着

・薬液の吐出

・吐出回数の変更

トレーについて ..... 15

・トレーの取り付け

・トレーの清掃について

お手入れ方法 ..... 16

・本体の清掃

・ノズルの清掃

故障かな?と思ったら ..... 17

仕様 ..... 17

保証とアフターサービス ..... 18

保証書 ..... 裏表紙

お問い合わせ窓口 ..... 裏表紙

別売オプション品

・トレーD型

・ACアダプター

・ディスペンサー用カウンタ

単2アルカリ乾電池×4本 使用

※電池は付属していません。別途お買い求めください。

梱包内容

[共通] 本体 ..... 6台

・取扱説明書 ..... 6枚

・鍵 ..... 6個

・取扱説明書 ..... 本紙

別売オプション品

・トレーD型

・ACアダプター


・ディスペンサー用カウンタ

UD-9600S / UD-9600A

UD-9600S


## 2 取付板の取り付け

- 両面テープで固定する場合
    - ①両面テープの、片方の剥離紙をはがします。
    - ②取付板に両面テープを貼り付けます。
    - ③固定する壁のゴミや汚れ、油分をきれいに拭き取ります。
    - ④壁を10分以上乾かします。
    - ⑤もう一方の剥離紙をはがします。
    - ⑥取付板を壁に強く押しつけます。
    - ※10秒以上押しつけてください。
- 24時間置いてから、本体を取り付けてください。



## ■ねじで固定する場合

- ①取付板の取付穴(3カ所)に合わせて、壁に穴を開けます。
- ②ねじで固定します。
- 注意**
  - ねじはそのねじの注意事項に従い、正しく使用してください。
  - 穴を開ける場所に、配管・配線が通っていないことを確認してください。
  - 切羽(カット)に取り除いてください。
  - 壁がコンクリートの場合
    - ①壁にφ6mmの穴(プラグが埋まる深さ)を開けます。
    - ②穴にプラグを打ち込み、タッピングねじで固定します。
  - 壁が木製の場合
    - ①壁にφ6.5mmの穴を開けます。
    - ②タッピングねじで固定します。
  - 石膏ボードなど、壁の強度が弱い場合
    - ①補強材で補強します。
    - ②タッピングねじ、またはボードに通じたねじで固定します。






## 3 本体の取り付け

## ■取り付け

- ①カバーを開けます(P5参照)。
- ②本体を取付板にあわせ、下にスライドします。
  - ※本体の内側から確認すると、容易に取り付けることができます。

**注意**  
UD-9600Aは、製品の付近に「火気厳禁ラベル」を貼り付けてください。



## ■取り外すときは…

- ①カバーを開けます(P5参照)。
- ②本体の内側から取付板のストッパーを押し、そのまま本製品を上にスライドします。

**注意**  
UD-9600Aは、製品の付近に「火気厳禁ラベル」を貼り付けてください。

## 電池の装着

- 単2アルカリ乾電池以外は装着しないでください。
- また、最良の状態で使用していただくために、新しい乾電池を装着してください。

## 注意

- 単2アルカリ乾電池は付属していません。ACアダプター(別売オプション)を別途お買い求めください。

●必ず当社指定のACアダプターを使用してください。指定外のACアダプターを使用すると、思いがけない事故や故障の原因になります。

●電池とACアダプターは併用しないでください。

●キャップを外します。

①カバーを開けます(P5参照)。

②フックを指で押しながら、電池ボックスのフタを開けます。

③+○の向きに注意して電池を装着します。

## 注意 電池の使用上の注意

電池の使い方を誤ると、電池の漏液、発熱、破裂、ケガや機器の故障の原因になりますので、次のことを必ず守ってください。

●+○の向きを正しく装着してください。

●直射日光や熱湯などに長時間おいたときは、電池を取り外してください。

●新しい電池と使用した電池、または種類の違う電池を混せて使用しないでください。

●電池の注意書きをよくお読みください。

●切羽(カット)に取り除いてください。

●壁がコンクリートの場合
 

- ①壁にφ6mmの穴(プラグが埋まる深さ)を開けます。
- ②穴にプラグを打ち込み、タッピングねじで固定します。

●壁が木製の場合
 

- ①壁にφ6.5mmの穴を開けます。
- ②タッピングねじで固定します。

●石膏ボードなど、壁の強度が弱い場合
 

- ①補強材で補強します。
- ②タッピングねじ、またはボードに通じたねじで固定します。

●タッピングねじまたはボードに通じたねじで固定します。

●タッピングねじまたはボードに通じたねじで固定します。